

Følgende endringer om MTOM er foreslått i et helt nytt kapittel 5.

Kapittel 5.2.3 om maksimal avgangsmasse er under prosess i Luftfartstilsynet til kommende hovedrevisjon av sikkerhetssystemet.

Det er ikke kjent når disse endringene i sikkerhetssystemet kan tre i kraft.

---

### **5.2.3 Krav til minste brukbar last\***

Landfly (to-seter) med forbrenningsmotor og maksimal avgangsmasse som overstiger 475 kg skal ha en brukbar last som minst er 37 prosent av maksimal avgangsmasse.

#### **5.2.3.1 Veiledning – eksempler:\***

MTOM 600 kg – minste brukbar last 222 kg – tomvekt 378 kg

MTOM 550 kg – minste brukbar last 204 kg – tomvekt 346 kg

MTOM 515 kg – minste brukbar last 191 kg – tomvekt 324 kg

Sjø- eller amfibiefly (to-seter) med forbrenningsmotor og maksimal avgangsmasse som overstiger 495 kg skal ha samme brukbare last som et tilsvarende landfly, der tilleggsmasse på 50 kg for skrog og flottører tas ut av betraktning.

#### **5.2.3.2 Veiledning – eksempler:\***

MTOM 650 kg – minste brukbar last 222 kg – tomvekt 428 kg

MTOM 600 kg – minste brukbar last 204 kg – tomvekt 396 kg

MTOM 550 kg – minste brukbar last 191 kg – tomvekt 365 kg

Landfly med forbrenningsmotor, ett sete og maksimal avgangsmasse som overstiger 315 kg skal ha en minste brukbar last på 110 kg.

Sjø- eller amfibiefly med forbrenningsmotor, ett sete og maksimal avgangsmasse som overstiger 330 kg skal ha en minste brukbar last på 110 kg.

Landfly med ett eller to seter, elektrisk motor og en maksimal avgangsmasse som overstiger 475 kg skal ha en minste brukbar last på 90 kg per sete.

Sjø- eller amfibiefly med ett eller to seter, elektrisk motor og en maksimal avgangsmasse som overstiger 495 kg skal ha en minste brukbar last på 90 kg per sete.

Landfly (to-seter) med en maksimal avgangsmasse som ikke overstiger 475 kg skal ha en minste brukbar last på 170 kg.

Sjø- eller amfibiefly med en maksimal avgangsmasse som ikke overstiger 495 kg skal ha en minste brukbar last på 170 kg

Landfly (én-seter) med en maksimal avgangsmasse som ikke overstiger 475 kg skal ha en minste brukbar last på 90 kg.

#### **5.2.3.3 Maksimal avgangsmasse**

Maksimale avgangsmasser skal inntil nye BSL D4-8 og BSL B2-5 trer i kraft være i henhold til gjeldende BSL D4-8 og BSL B2-5.

\*) Trer i kraft når nye BSL D4-8 og BSL B2-5 med nye vektgrenser blir gyldige.